



Zakres przepływu	: 750 ml./min. ÷ 5 l./min. (20 ml./min.- 5 l./min.)*
Stabilizacja przepływu	: ± 5 %
Czas ciągłej pracy	: minimum 8 godz.
Wymiary	: 10,3 / 10 / 5,1 [cm]
Ciężar	: 640 [g]
Zasilanie	: Akumulator 6 V / 1.8 A
Czas ładowania	: 14 godz.
Żywotność akumulatora	: 300 – 500 cykli
Temperatura pracy	: 0 – 40 °C

* z modułem niskich przepływów

Podstawowe parametry:

- ✓ Aspirator osobisty o podwyższonym przepływie i zwiększonej wydajności, stosowany do poboru pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych
- ✓ Działa z przepływem od 750ml/min do 5l/min
- ✓ Dzięki zastosowaniu dołączanego do górnej części aspiratora modułu niskich przepływów pozwala na uzyskanie przepływu w zakresie 20–500 ml/min
- ✓ Wbudowany stabilizator przepływu stabilizuje pracę aspiratora i powoduje, że ustalony przepływ nie zmienia się, pomimo zmian oporu na filtrze
- ✓ Ze względu na zwartą konstrukcję, niewielką wagę oraz wbudowane akumulatory GilAir5 jest doskonałym narzędziem do poboru prób powietrza w celu określenia narażeń pyłowych na stanowiskach pracy

Cechy dodatkowe:

- ✓ wbudowany rotametr
- ✓ funkcja stałego przepływu
- ✓ wskaźnik zakłóceń przepływu
- ✓ wskaźnik naładowania akumulatorów
- ✓ system tłumienia pulsacji
- ✓ system filtracji zassanego powietrza
- ✓ odporna obudowa z tworzywa sztucznego